

Arches

7066.01 - 7066.17



Produkt

Materiał obciowy

Opis

Struktura dynamicznego splotu tkaniny

Skład

Spieniony winyl, na podkładzie bawełniano-poliestrowym o splotie dzianinowym

Szerokość

± 137-140 cm, ± 54-55 inches

Gramatura

± 800 gr/m², ± 36 oz/yd²

Odporność ogniowa

EN 1021/1-2 , Pass

BS 5852 , Crib 5

NF P 92/503-507 or NF D 60-013 , M2

DIN 4102 , B2

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NFPA 260 , Class 1

Odporność na ścieranie

ISO 12947-2 , > 300.000 rubs Martindale

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) , 100.000 double rubs Wyzenbeek

Odporność na wycieranie

ISO 105 X12

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

AATCC 8

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

Odporność na działanie światła

ISO 105 B02

7 (scale 1-8)

Etykiety




USCG –
EU MRA
0038



Arches


7066.01 - 7066.17



7066.17



7066.01



7066.04



7066.05



7066.10



7066.09



7066.08




7066.07




7066.06



7066.11




7066.12




7066.13



7066.14



7066.15



7066.16



7066.03



7066.02