

Auckland

7071.01 – 7071.34



Produto

Revestimento para mobiliário

Descrição

Um tecido para mobiliário bouclé com uma grelha bicolor, lúdica e não direcional

Composição

76% recycled polyester FR / 24% polyester FR

Largura

± 141 cm, ± 56 inches

Peso

± 704 gr/m², ± 23 oz/yd²

Resistência ao fogo

**BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 260 , Class 1**

Desgaste à abrasão

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
80.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 60.000 rubs Martindale**

Pilling

**ASTM D3511
5 (scale 1-5)
ISO 12945-2
4 (scale 1-5)**

Resistência à fricção

**AATCC 8
5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry**

Resistência à luz

**AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
5 (scale 1-5)
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)**

Resistência ao deslizamento das costuras

**ASTM D4034
128 lbs warp / 112 lbs weft
ISO 13936-2
3 mm warp / 3 mm weft**

Resistência à tensão

**ASTM D5034
220 lbs warp / 402 lbs weft
ISO 13934-1
1550 N warp / 2500 N weft**

Marcas de qualidade



Cuidados & Manutenção



Encolhimento

**Shrinkage 70°
-2.4% warp / -1.4% weft**

Auckland

7071.01 – 7071.34

