

Avon

7068.01 – 7068.14



Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Melanżowy materiał obiciowy wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu

Skład

100% recycled polyester FR

Szerokość

± 154 cm, ± 61 inches

Gramatura

± 531 gr/m², ± 17 oz/yd²

Odporność ogniowa

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF D 60-013 , Pass

NFPA 260 , Class 1

Odporność na ścieranie

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,

80.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , 80.000 rubs Martindale

Odporność na wrywanie włókien

ISO 12945-2

4-5 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

3 mm warp / 4 mm weft

Odporność na tarcie

ISO 13934-1

1140 N warp / 2300 N weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTI

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 70°

-2.4% warp / -0.8% weft

Avon

7068.01 – 7068.14



7068.01



7068.02



7068.03



7068.04



7068.05



7068.06



7068.07



7068.08



7068.09



7068.10



7068.11



7068.12



7068.13



7068.14