

# Bay

7090.01 - 7090.10



## Produto

**Revestimento para mobiliário**

## Descrição

**Tecido para estofos interiores e exteriores, com uma trama fina mesclada em dois tons**

## Composição

**100% polipropileno**

## Largura

**± 140 cm, ± 55 inches**

## Peso

**± 450 gr/m<sup>2</sup>, ± 14.5 oz/yd<sup>2</sup>**

## Resistência ao fogo

**EN 1021/1 , Pass**  
**IMO 2010 FTP part 8 , Pass**

## Desgaste à abrasão

**ISO 12947-2 , 40.000**

## Pilling

**ISO 12945-2**

4-5 (scale 1-5)

## Desgaste artificial

**ISO 105 B04**

7-8 (scale 1-8)

## Resistência à água clorada

**ISO 105 E03**

4 (scale 1-5)

## Resistência à fricção

**ISO 105 X12**

4-5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

## Resistência à luz

**ISO 105 B02**

7-8 (scale 1-8)

## Resistência à água do mar

**ISO 105 E02**

4-5 (scale 1-5)

## Resistência ao deslizamento das costuras

**ISO 13936-2**

2.67 mm warp / 2.33 mm weft

## Resistência à tensão

**ISO 13934-1**

2160 N warp / 2080 N weft

## Marcas de qualidade



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI

## Cuidados & Manutenção



## Encolhimento


**Shrinkage 70°**

-1,9% warp / -2,0% weft


# Bay

7090.01 - 7090.10


---




7090.01




7090.02




7090.03




7090.04




7090.05




7090.06



7090.07



7090.08



7090.09



7090.10