

Bay

7090.01 - 7090.10



Produto

Revestimento para mobiliário

Descrição

Tecido para estofos interiores e exteriores, com uma trama fina mesclada em dois tons

Composição

100% polipropileno

Largura

± 140 cm, ± 55 inches

Peso

± 450 gr/m², ± 321 gr/m², ± 14.5 oz/yd²

Resistência ao fogo

EN 1021/1 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass

Desgaste à abrasão

ISO 12947-2 , 40.000

Pilling

ISO 12945-2
4-5 (scale 1-5)

Desgaste artificial

ISO 105 B04
7-8 (scale 1-8)

Resistência à água clorada

ISO 105 E03
4 (scale 1-5)

Resistência à fricção

ISO 105 X12
4-5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz

ISO 105 B02
7-8 (scale 1-8)

Resistência à água do mar

ISO 105 E02
4-5 (scale 1-5)

Resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936-2
2.67 mm warp / 2.33 mm weft

Resistência à tensão

ISO 13934-1
2160 N warp / 2080 N weft

Marcas de qualidade



Cuidados & Manutenção




Encolhimento


Shrinkage 70°
-1,9% warp / -2,0% weft

Bay


7090.01 - 7090.10




7090.01




7090.02




7090.03




7090.04




7090.05




7090.06



7090.07



7090.08



7090.09



7090.10