

# Bray+Print

8065.01



## Prodotto

**Tessuti per tende**

## Descrizione

**Tenda oscurante black out in doppia altezza con struttura tessile personalizzabile con +print**

## Composizione

**100% flame retardant polyester acrylic coating**

## Larghezza

**± 280 cm, ± 110 inches**

## Peso

**± 1075 gr/m<sup>2</sup>, ± 35 oz/yd<sup>2</sup>**

## Comfort Visivo & Termico

**EN 410/EN 14501**

Test available

**AATCC 148**

Test available

## Resistenza al fuoco

**NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass**

**EN 13773 , Class 1**

**BS 5867-2 , Type B**

**DIN 4102 , B1**

**Übereinstimmung , Pass**

**UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

**CAN/ULC S109 , Pass**

**IMO 2010 FTP part 7 , Pass**

## Solidità allo sfregamento

**ISO 105-X12**

wet 4-5 (scale 1-5) / dry 4-5 (scale 1-5)

**AATCC 8 (solids)**

wet 5 (scale 1-5) / dry 5 (scale 1-5)

## Resistenza alla luce

**ISO 105-B02**

5 (scale 1-8)

**AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3**


2.5 (scale 1-5)

## Resistenza al taglio cucitura

**ASTM D434**

warp 44 lbs / weft 49.5 lbs

## Etichette



Baustoffklasse schwerentflammbar  
DIN 4102, B1

## Cura & Manutenzione



## Restringimento

Shrinkage 30° warp -0.9% / weft -0.6%

Shrinkage 70° warp -1.5% / weft -1.2%

# Bray+Print

8065.01

---



8065.01