

Ellis

8079.01 - 8079.13



Prodotto

Tessuti per tende

Descrizione

Tessuto morbido tinto in filo, con effetto bicolore non direzionale

Composizione

100% poliestere con trattamento antifiama

Larghezza

± 300 cm, ± 118 inches

Peso

± 795 gr/m², ± 26 oz/yd²

Assorbimento del suono

**ISO 354, alpha w
0.80 (pleated)**

Comfort Visivo & Termico

EN 410/EN 14501

Test available

Resistenza al fuoco

**BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

Solidità allo sfregamento

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistenza alla luce

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Resistenza al taglio cucitura

ASTM D434

47 lbs warp / 47 lbs weft

ISO 13936-2

3.3 mm warp / 3.3 mm weft


Etichette



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cura & Manutenzione




Restringimento

Shrinkage 70°

-2% warp / -2.9% weft

Ellis


8079.01 - 8079.13




8079.01




8079.02




8079.03




8079.04




8079.05




8079.06



8079.07



8079.08



8079.09



8079.10



8079.11



8079.12



8079.13