

# Ellis

8079.01 - 8079.13



## Produkt

**Tkaniny zasłonowe**

## Opis

**Miękka faktura z dwukolorowej przędzy**

## Skład

**100% poliester ognioodporny**

## Szerokość

**± 300 cm, ± 118 inches**

## Gramatura

**± 795 gr/m<sup>2</sup>, ± 26 oz/yd<sup>2</sup>**

## Współczynnik pochłaniania dźwięku

**ISO 354, alpha w**

0.80 (pleated)

## Komfort Wizualny & Termiczny

**EN 410/EN 14501**

Test available

## Odporność ogniowa

**BS 5867-2 , Type C**

**CAN/ULC S109 , Pass**

**DIN 4102 , B1**

**EN 13773 , Class 1**

**IMO 2010 FTP part 7 , Pass**

**NF P 92/503-507 , M1**

**NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass**

**Übereinstimmung , Pass**

**UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

## Odporność na wycieranie

**AATCC 8 (solids)**

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

**ISO 105-X12**

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

## Odporność na działanie światła

**AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3**

4.5 (scale 1-5)

**ISO 105-B02**

6 (scale 1-8)

## Wytrzymałość szwów

**ASTM D434**

47 lbs warp / 47 lbs weft

**ISO 13936-2**

3.3 mm warp / 3.3 mm weft


## Etykiety



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein MTI



Baustoffklasse schwerentflammbar  
DIN 4102, B1

## Pielęgnacja & Konserwacja



## Kurczliwość


**Shrinkage 70°**

-2% warp / -2.9% weft

# Ellis

8079.01 - 8079.13


---




8079.01




8079.02




8079.03




8079.04




8079.05




8079.06



8079.07



8079.08



8079.09



8079.10



8079.11



8079.12



8079.13