

Ellis

8079.01 - 8079.13



Produto

Cortina

Descrição

Mistura de textura macia, fio tingido com um efeito bidirecional

Composição

100% poliéster resistente ao fogo

Largura

± 300 cm, ± 118 inches

Peso

± 795 gr/m², ± 26 oz/yd²

Absorção acústica

ISO 354, alpha w

0.80 (pleated)

Conforto Visual & Térmico

EN 410/EN 14501

Test available

Resistência ao fogo

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Resistência à fricção

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D434

47 lbs warp / 47 lbs weft

ISO 13936-2

3.3 mm warp / 3.3 mm weft


Marcas de qualidade



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cuidados & Manutenção




Encolhimento

Shrinkage 70°

-2% warp / -2.9% weft

Ellis


8079.01 - 8079.13




8079.01




8079.02




8079.03




8079.04




8079.05




8079.06



8079.07



8079.08



8079.09



8079.10



8079.11



8079.12



8079.13