

# Foster

7072.01 – 7072.27



## Produkt

**Materiał obiciowy**

## Opis

**Super miękki w dotyku, jednobarwny, uniwersalny materiał obiciowy boucle**

## Skład

**97% recycled polyester FR / 3% polyester FR**

## Szerokość

**± 141 cm, ± 56 inches**

## Gramatura

**± 749 gr/m<sup>2</sup>, ± 24 oz/yd<sup>2</sup>**

## Odporność ogniowa

**BS 5852 , Crib 5  
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass  
DIN 4102 , B1  
EN 1021/1-2 , Pass  
IMO 2010 FTP part 8 , Pass  
NF P 92/503-507 , M1  
NFPA 260 , Class 1**

## Odporność na ścieranie

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,  
100.000 double rubs Wyzenbeek  
ISO 12947-2 , 60.000 rubs Martindale**

## Odporność na wyrywanie włókien

**ASTM D3511**

5 (scale 1-5)

**ISO 12945-2**

4 (scale 1-5)

## Odporność na wycieranie

**AATCC 8**

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

**ISO 105 X12**

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

## Odporność na działanie światła

**AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3**

5 (scale 1-5)

**ISO 105 B02**

6 (scale 1-8)

## Wytrzymałość szwów

**ASTM D4034**

51 lbs warp / 106 lbs weft

**ISO 13936-2**

4 mm warp / 2 mm weft

## Odporność na tarcie

**ASTM D5034**

263 lbs warp / 234 lbs weft

**ISO 13934-1**

1370 N warp / 1220 N weft

## Etykiety



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
S21-3365  
Hohenstein HTTI

## Pielęgnacja & Konserwacja



## Kurczliwość

**Shrinkage 70°**

-2% warp / -1.7% weft


# Foster

7072.01 – 7072.27


---




7072.01



7072.02




7072.03




7072.04



7072.05




7072.06



7072.07




7072.08



7072.09




7072.10



7072.11




7072.12



7072.13



7072.14




7072.15



7072.16



7072.17



7072.18



7072.19




7072.20




7072.21




7072.22




7072.23




7072.24



7072.25



7072.26



7072.27