

Furka Plus

7064.01 - 7064.44



Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Tkanina jednobarwna o matowym połysku i delikatnej strukturze

Skład

Spieniony winyl, na podkładzie bawełniano-poliestrowym o splocie dzianinowym

Szerokość

± 137-140 cm, ± 54-55 inches

Gramatura

± 800 gr/m², ± 36 oz/yd¹

Odporność ogniowa

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B2

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF P 92/503-507 , M2

NFPA 260 , Class 1

Odporność na ścieranie

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,

100.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , > 300.000 rubs Martindale

Odporność na wycieranie

AATCC 8

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105 X12

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

ISO 105 B02

7 (scale 1-8)

Etykiety



USCG –
EU MRA
0038

vinyl ^{plus}
COMPLYING WITH
EUROPEAN DEVELOPMENT

Furka Plus

7064.01 - 7064.44



7064.01



7064.02



7064.03



7064.04



7064.05



7064.06



7064.07



7064.08



7064.09



7064.10



7064.11



7064.12



7064.13



7064.14



7064.15



7064.16



7064.17



7064.18



7064.19



7064.20



7064.21



7064.22



7064.23



7064.24



7064.25



7064.26



7064.27



7064.28



7064.29



7064.30



7064.31



7064.32



7064.33



7064.34



7064.35



7064.36



7064.37



7064.38



7064.39



7064.40



7064.41



7064.42



7064.43



7064.44