

Harding

7070.01 – 7070.08



Producto

Tapicerías

Descripción

Tela para tapicería bitonal fabricada con residuos de plástico 100% reciclado

Composición

100% recycled polyester FR

Anchura

± 151 cm, ± 59 inches

Peso

± 660 gr/m², ± 21 oz/yd²

Combustión retardada

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF D 60-013 , Pass

NFPA 260 , Class 1

Resistencia al desgaste

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,

100.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , 130.000 rubs Martindale

Pilling

ISO 12945-2

4-5 (scale 1-5)

Resistencia al frotamiento

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Insensibilidad a la luz

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

Resistencia al deslizamiento de costuras

ISO 13936-2

3 mm warp / 2 mm weft

Resistencia a la tensión

ISO 13934-1

1220 N warp / 2500 N weft

Etiquetas



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTI

Cuidado & Mantenimiento



Contracción

Shrinkage 70°

-2% warp / -2% weft

Harding

7070.01 – 7070.08



7070.01



7070.02



7070.03



7070.04



7070.05



7070.06



7070.07



7070.08