

Harding

7070.01 – 7070.08



Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Materiał obiciowy twill w dwóch odcieniach wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu

Skład

100% recycled polyester FR

Szerokość

± 151 cm, ± 59 inches

Gramatura

± 660 gr/m², ± 21 oz/yd²

Odporność ogniowa

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF D 60-013 , Pass

NFPA 260 , Class 1

Odporność na ścieranie

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) , 100.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , 130.000 rubs Martindale

Odporność na wyrywanie włókien

ISO 12945-2

4-5 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

3 mm warp / 2 mm weft

Odporność na tarcie

ISO 13934-1

1220 N warp / 2500 N weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
521-3365
Hohenstein HTI

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 70°

-2% warp / -2% weft

Harding

7070.01 – 7070.08



7070.01



7070.02



7070.03



7070.04



7070.05



7070.06



7070.07



7070.08