

Lamu

7051.01 - 7051.30



Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Strukturyzowana jakość wełny filcowanej

Skład

75% post-consumer recycled wełna / 25% poliester

Szerokość

± 150 cm, ± 59 inches

Gramatura

± 660 gr/m², ± 21 oz/yd²

Odporność ogniowa

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B2

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF P 92/503-507 , M2

NFPA 260 , Class 1

Odporność na ścieranie

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,

>30.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , >100.000 rubs Martindale

Odporność na wyrywanie włókien

ASTM D3511

3 (scale 1-5)

ISO 12945-2

4 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

AATCC 8

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105 X12

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3

5 (scale 1-5)

ISO 105 B02

5 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D4034

26 lbf warp / 26 lbf weft

ISO 13936-2

3.5 mm warp / 3.5 mm weft

Odporność na tarcie

ASTM D5034

73 lbs warp / 76 lbs weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038




STANDARD
100
519-3058
Hohenstein HTTI

Pielęgnacja & Konserwacja



Lamu

7051.01 - 7051.30




7051.01




7051.02




7051.03




7051.04




7051.05



7051.06



7051.07



7051.08




7051.09



7051.10




7051.11



7051.12



7051.13




7051.14



7051.15



7051.16



7051.17



7051.18




7051.19




7051.20



7051.21




7051.22




7051.23




7051.24




7051.25



7051.26



7051.27



7051.28



7051.29



7051.30