

Lamu

7051.01 - 7051.30



Produto

Revestimento para mobiliário

Descrição

Qualidade de lã feltrada estruturada

Composição

75% post-consumer recycled lã / 25% poliéster

Largura

± 150 cm, ± 59 inches

Peso

± 660 gr/m², ± 21 oz/yd²

Resistência ao fogo

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B2

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF P 92/503-507 , M2

NFPA 260 , Class 1

Desgaste à abrasão

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
>30.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , >100.000 rubs Martindale**

Pilling

ASTM D3511

3 (scale 1-5)

ISO 12945-2

4 (scale 1-5)

Resistência à fricção

AATCC 8

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105 X12

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz

AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3

5 (scale 1-5)

ISO 105 B02

5 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D4034

26 lbf warp / 26 lbf weft

ISO 13936-2

3.5 mm warp / 3.5 mm weft

Resistência à tensão

ASTM D5034

73 lbs warp / 76 lbs weft

Marcas de qualidade



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
519-3058
Hohenstein RTTI

Cuidados & Manutenção



Lamu

7051.01 - 7051.30



7051.01



7051.02



7051.03



7051.04



7051.05



7051.06



7051.07



7051.08



7051.09



7051.10



7051.11



7051.12



7051.13



7051.14



7051.15



7051.16



7051.17



7051.18



7051.19



7051.20



7051.21



7051.22



7051.23



7051.24



7051.25



7051.26



7051.27



7051.28



7051.29



7051.30