

Lindsey

8096.01 - 8096.20



Product

Gordijnstoffen

Omschrijving

Brandvertragende polyester transparante gordijnstof van gerecycled materiaal met een organische, onregelmatige textuur en een droge, matte linnen optiek en greep

Samenstelling

77% gerecycled polyester FR / 23% polyester FR

Breedte

± 306 cm, ± 120 inches

Gewicht

± 267 gr/m¹, ± 87 gr/m², ± 8,6 oz/yd¹

Brandwerendheid

**BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

Wrijfechtheid

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Lichteichtheid

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4-5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Keurmerken



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTTI

Reiniging & Onderhoud



Krimp

Shrinkage 70°

-0,6% warp / -0,6% weft

Lindsey

8096.01 - 8096.20



8096.01



8096.02



8096.03



8096.04



8096.05



8096.06



8096.07



8096.08



8096.09



8096.10



8096.11



8096.12



8096.13



8096.14



8096.15



8096.16



8096.17



8096.18



8096.19



8096.20