

Lucy

8092.01 - 8092.12



Produkt

Tkaniny zasłonowe

Opis

Półprzezroczysta dwustronna tkanina o właściwościach akustycznych, o szerokości od podłogi do sufitu, z miękką przędzą bouclé w składzie, w naturalnych odcieniach

Skład

60% Poliester z recyklingu (FR) / 40% Poliester (FR)

Szerokość

± 307 cm, ± 121 inches

Gramatura

± 494 gr/m², ± 15,9 oz/yd²

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ASTM C423, nrc

0,55

ISO 354, alpha w

0,55

Komfort Wizualny & Termiczny

EN 410/EN 14501

Test available

Odporność ogniowa

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Odporność na wycieranie

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D434

41 warp / 50 weft

ISO 13936-2

2 warp / 2 weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Lucy

8092.01 - 8092.12

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 70°

-0,9% warp / -0,5% weft

Lucy

8092.01 - 8092.12



8092.01



8092.02



8092.03



8092.04



8092.05



8092.06



8092.07



8092.08



8092.09



8092.10



8092.11



8092.12