

Moore

7075.01 – 7075.16



Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Materiał obiciowy pochodzący w 100% z recyklingu z wyczuwalną w dotyku, graficzną siatką o wielkoformatowym, wielobarwnym splocie w 16 wersjach kolorystycznych

Skład

100% recycled polyester FR

Szerokość

± 141 cm, ± 56 inches

Gramatura

± 835 gr/m¹, ± 27 oz/yd¹

Odporność ogniowa

**BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 260 , Class 1
UNI 9175 , Classe 1**

Odporność na ścieranie

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 70.000 rubs Martindale**

Odporność na wyrywanie włókien

ASTM D3511

5 (scale 1-5)

ISO 12945-2

4-5 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

AATCC 8

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ASTM D4034

136 lbs warp / 126 lbs weft

ISO 13936-2

2 mm warp / 2 mm weft

Odporność na tarcie

ASTM D5034

302 lbs warp / 296 lbs weft

ISO 13934-1

1790 N warp / 1760 N weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTTI

Moore

7075.01 – 7075.16

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 50°

-1.6% warp / -3% weft

Moore

7075.01 – 7075.16



7075.01



7075.02



7075.03



7075.04



7075.05



7075.06



7075.07



7075.08



7075.09



7075.10



7075.11



7075.12



7075.13



7075.14



7075.15



7075.16