


# Naltar

8083.01 - 8083.16



## Produit

**Tissus pour rideaux**

## Description

**Double tissage avec une structure à nervures 3D organiques et verticales ton sur ton**

## Composition

**100% polyester ignifuge**

## Largeur

**± 144 cm, ± 57 inches**

## Poids

**± 273 gr/m<sup>2</sup>, ± 9 oz/yd<sup>2</sup>**

## Absorption acoustique

**ISO 354, alpha w**

0.50 (pleated)

## Confort Visuel & Thermique

**EN 410/EN 14501**

Test available

## Non feu

**BS 5867-2 , Type C**

**CAN/ULC S109 , Pass**

**DIN 4102 , B1**

**EN 13773 , Class 1**

**IMO 2010 FTP part 7 , Pass**

**NF P 92/503-507 , M1**

**NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass**

**Übereinstimmung , Pass**

**UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

## Résistance au frottement

**AATCC 8 (solids)**

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

**ISO 105-X12**

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

## Solidité lumière

**AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3**

5 (scale 1-5)

**ISO 105-B02**

6 (scale 1-8)

## Résistance au glissement à la couture

**ASTM D434**

29 lbs warp / 29 lbs weft

**ISO 13936-2**

2.5 mm warp / 2.7 mm weft

## Étiquettes



USCG -  
EU MRA  
0038



STANDARD  
100  
507-0023  
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar  
DIN 4102, B1

## Entretien & Maintenance



## Rétrécissement

**Shrinkage 70°**

-1.4% warp / +1.5% weft


# Naltar

8083.01 - 8083.16


---




8083.01




8083.02




8083.03




8083.04




8083.05




8083.06



8083.07



8083.08



8083.09



8083.10




8083.11



8083.12




8083.13



8083.14



8083.15



8083.16