

Norfolk

7069.01 – 7069.16



Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Materiał obiciowy w dwóch odcieniach wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, zastosowana siatka graficzna na całej powierzchni z efektem trójwymiarowości

Skład

100% recycled polyester FR

Szerokość

± 148 cm, ± 58 inches

Gramatura

± 624 gr/m², ± 20 oz/yd²

Odporność ogniowa

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF D 60-013 , Pass

NFPA 260 , Class 1

Odporność na ścieranie

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,

100.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , 70.000 rubs Martindale

Odporność na wyrywanie włókien

ISO 12945-2

4-5 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

3 mm warp / 2 mm weft

Odporność na tarcie

ISO 13934-1

1320 N warp / 2500 N weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTI

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-2% warp / -3% weft

Norfolk

7069.01 – 7069.16



7069.01



7069.02



7069.03



7069.04



7069.05



7069.06



7069.07



7069.08



7069.09



7069.10



7069.11



7069.12



7069.13



7069.14



7069.15



7069.16