

Sagara

1106.01 - 1106.44



Produkt

Okleina ścienna

Opis

Minimalistyczny charakter i delikatna struktura włókien, szeroka gama kolorów

Skład

Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany

Szerokość

± 130 cm, ± 51 inches

Gramatura

± 350 gr/m², ± 15 oz/yd²

Współczynnik pochłaniania dźwięku

ASTM C423, nrc

0.10

ISO 354, alpha w

0.10

Odporność ogniowa

ASTM E84 , Pass, A

EN 13501 , B, s1 - d0

IMO 2010 FTP part 2-5 , Pass

Odporność na działanie światła

ISO 105-B02

8 (scale 1-8)

Etykiety



EN 15102





























USCG -
EU MRA
0038



vinyl^{plus}

Sagara

1106.01 - 1106.44

								
1106.01	1106.02	1106.03	1106.04	1106.05	1106.06	1106.07	1106.08	1106.09
								
1106.10	1106.11	1106.12	1106.13	1106.14	1106.15	1106.16	1106.17	1106.18
								
1106.19	1106.20	1106.21	1106.22	1106.23	1106.24	1106.25	1106.26	1106.27
								
1106.28	1106.29	1106.30	1106.31	1106.32	1106.33	1106.34	1106.35	1106.36
								
1106.37	1106.38	1106.39	1106.40	1106.41	1106.42	1106.43	1106.44	