


Sindo

8027.01 - 8027.37



Produto

Cortina

Descrição

Tecido para cortinas liso mesclado claro em 100% poliéster resistente ao fogo

Composição

100% poliéster resistente ao fogo

Largura

± 140 cm, ± 55 inches

Peso

± 297 gr/m², ± 10 oz/yd²

Conforto Visual & Térmico

EN 410/EN 14501

Test available

Resistência ao fogo

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Resistência à fricção

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resistência à luz

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4-5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

Light 6 / dark 6-7 (scale 1-8)

Resistência ao deslizamento das costuras

ASTM D434

44 lbs warp / 52 lbs weft

ISO 13936-2

4 mm warp / 4 mm weft

Marcas de qualidade



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Cuidados & Manutenção




Encolhimento

Shrinkage 70°

-1.8% warp / -1.2% weft

Sindo

8027.01 - 8027.37




8027.01



8027.02




8027.03




8027.04




8027.05




8027.06




8027.07



8027.08



8027.09



8027.10



8027.11



8027.12



8027.13




8027.14



8027.15



8027.16



8027.17



8027.18



8027.19



8027.20




8027.21



8027.22



8027.23



8027.24



8027.25



8027.26



8027.27



8027.28



8027.29



8027.30



8027.31



8027.32



8027.33



8027.34



8027.35



8027.36



8027.37