

Sotra

8070.01 - 8070.24



Produit

Tissus pour rideaux

Description

Rideau à structure de sois naturelle, black-out

Composition

100% flame retardant polyester acrylic coating

Largeur

± 283 cm, ± 111 inches

Poids

± 778 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹

Absorption acoustique

ISO 354, alpha w
0.35

Confort Visuel & Thermique

AATCC 148

Test available

EN 410/EN 14501

Test available

Non feu

BS 5867-2 , Type B
CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Résistance au frottement

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Solidité lumière

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105-B02


5 (scale 1-8)

Résistance au glissement à la couture

ASTM D434

48 lbs warp / 53 lbs weft

Étiquettes



Entretien & Maintenance



Rétrécissement

Shrinkage 30°

-1% warp / -0.5% weft

Shrinkage 70°

-1.2% warp / -0.4% weft

Sotra

8070.01 - 8070.24



8070.01



8070.02



8070.03



8070.04



8070.05



8070.06



8070.07



8070.08



8070.09



8070.10



8070.11



8070.12



8070.13



8070.14



8070.15



8070.16



8070.17



8070.18



8070.19



8070.20



8070.21



8070.22



8070.23



8070.24