Tinos

8078.01 - 8078.16

Product
Gordijnstoffen

Omschrijving
Akoestische, semi-transparante gordijnstof met natuurlijke, matte uitstraling

Samenstelling
100% brandvertragend polyester

Breedte
± 154 cm, ± 61 inches

Gewicht
± 153 gr/m¹, ± 5 oz/yd¹

Geluidsabsorptie
ASTM C423, nrc
0.6
ISO 354, alpha w
0.60 (pleated)

Visueel & Thermisch comfort
EN 410/EN 14501
Test available

Brandwerendheid
BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Wrijfechtheid
AATCC 8 (solids)
5 (scale 1–5) wet / 4.5 (scale 1–5) dry
ISO 105-X12
4-5 (scale 1–5) wet / 4-5 (scale 1–5) dry

Lichtechtheid
AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3
4.5 (scale 1–5)
ISO 105-B02
6 (scale 1–8)

Keurmerken

USCG – EU MRA 0038

OEKO TEX® STANDARD 100 S07-0023 Hohenstein HTTI

Vescom B.V. P-BAY26 170927 Hoch Fladungen
Baustoffklasse schwerentflammbar DIN 4102, B1

Reiniging & Onderhoud

Krimp
Shrinkage 70°
-0.4% warp / -0.9% weft

Tinos

8078.01 - 8078.16