

Tinos

8078.01 - 8078.16



Product

Gordijnstoffen

Omschrijving

Akoestische, semi-transparante gordijnstof met natuurlijke, matte uitstraling

Samenstelling

100% brandvertragend polyester

Breedte

± 154 cm, ± 61 inches

Gewicht

± 153 gr/m¹, ± 5 oz/yd¹

Geluidsabsorptie

ASTM C423, nrc

0.6

ISO 354, alpha w

0.60 (pleated)

Visueel & Thermisch comfort

EN 410/EN 14501

Test available

Brandwerendheid

BS 5867-2 , Type C

CAN/ULC S109 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 13773 , Class 1

IMO 2010 FTP part 7 , Pass

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass

Übereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Wrijfechtheid

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 4.5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Lichtecheitheid

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

4.5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)


Keurmerken



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
507-0023
Hohenstein HTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Reiniging & Onderhoud



Krimp

Shrinkage 70°

-0.4% warp / -0.9% weft

Tinos

8078.01 - 8078.16



8078.01



8078.02



8078.03



8078.04



8078.05



8078.06



8078.07



8078.08



8078.09



8078.10



8078.11



8078.12



8078.13



8078.14



8078.15



8078.16