

Tula

8081.01 - 8081.16



Produit

Tissus pour rideaux

Description

**Structure subtile de couleur mélangée
donnant la sensation d'une laine**

Composition

**60% recycled polyester FR / 40% polyester
FR**

Largeur

± 149 cm, ± 59 inches

Poids

± 395 gr/m¹, ± 13 oz/yd¹

Absorption acoustique

**ISO 354, alpha w
0.75 (pleated)**

Confort Visuel & Thermique

EN 410/EN 14501

Test available

Non feu

**BS 5867-2 , Type C
CAN/ULC S109 , Pass
DIN 4102 , B1
EN 13773 , Class 1
IMO 2010 FTP part 7 , Pass
NF P 92/503-507 , M1
NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Übereinstimmung , Pass
UNI VF 8456-8457 , Classe 1**

Résistance au frottement

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry

ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Solidité lumière

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3

5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Résistance au glissement à la couture

ASTM D434

49 lbs warp / 51 lbs weft

ISO 13936-2

3 mm warp / 4.7 mm weft


Étiquettes



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Baustoffklasse schwerentflammbar
DIN 4102, B1

Entretien & Maintenance



Rétrécissement

Shrinkage 70°

-2% warp / -1.6% weft

Tula

8081.01 - 8081.16



8081.01



8081.02



8081.03



8081.04



8081.05



8081.06



8081.07



8081.08



8081.09



8081.10



8081.11



8081.12



8081.13



8081.14



8081.15



8081.16