

Wilson

7067.01 - 7067.21



Produkt

Materiał obiciowy

Opis

Gładki materiał obiciowy wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu, matowa bezkierunkowa struktura, miękka w dotyku

Skład

100% recycled polyester FR

Szerokość

± 150 cm, ± 59 inches

Gramatura

± 771 gr/m², ± 25 oz/yd²

Odporność ogniowa

BS 5852 , Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1 , Pass

DIN 4102 , B1

EN 1021/1-2 , Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF D 60-013 , Pass

NFPA 260 , Class 1

Odporność na ścieranie

**ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) , 100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , 80.000 rubs Martindale**

Odporność na wyrywanie włókien

ISO 12945-2

4-5 (scale 1-5)

Odporność na wycieranie

ISO 105 X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Odporność na działanie światła

ISO 105 B02

6 (scale 1-8)

Wytrzymałość szwów

ISO 13936-2

4 mm warp / 2 mm weft

Odporność na tarcie

ISO 13934-1

1480 N warp / 2500 N weft

Etykiety



USCG -
EU MRA
0038



STANDARD
100
S21-3365
Hohenstein HTI

Pielęgnacja & Konserwacja



Kurczliwość

Shrinkage 30°

-1.6% warp / -2.8% weft

Wilson

7067.01 - 7067.21



7067.01



7067.02



7067.03



7067.04



7067.05



7067.06



7067.07



7067.08



7067.09



7067.10



7067.11



7067.12



7067.13



7067.14



7067.15



7067.16



7067.17



7067.18



7067.19



7067.20



7067.21