Wolin

7050.01 - 7050.47

Produto
Revestimento para mobiliário

Descrição
Um tecido feltrado fino, qualidade de lã, numa ampla gama de cores lisas e mescladas

Composição
75% post-consumer recycled lã / 20% poliéster / 5% poliamida

Largura
± 150 cm, ± 59 inches

Peso
± 638 gr/m¹, ± 21 oz/yd¹

Resistência ao fogo
BS 5852 , Crib 5
Cal TB 117-2013, section 1 , Pass
DIN 4102 , B2
EN 1021/1-2 , Pass
IMO 2010 FTP part 8 , Pass
NF P 92/503-507 , M2
NFPA 260 , Class 1

Desgaste à abrasão
ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) , 100.000 double rubs Wyzenbeek
ISO 12947-2 , >100.000 rubs Martindale

Pilling
ASTM D3511
4 (scale 1–5)
ISO 12945-2
3-4 (scale 1–5)

Resistência à fricção
AATCC 8
4-5 (scale 1–5) wet / 5 (scale 1–5) dry
ISO 105 X12
4-5 (scale 1–5) wet / 4-5 (scale 1–5) dry

Resistência à luz
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
4 (scale 1–5)
ISO 105 B02
6 (scale 1–8)

Resistência ao deslizamento das costuras
ASTM D4034
82 lbf warp / 81 lbf weft
ISO 13936-2
3 mm warp / 3.4 mm weft

Resistência à tensão
ASTM D5034
123 lbs warp / 109 lbs weft

Marcas de qualidade

USCG – EU MRA 0038

OEKO TEX® STANDARD 100 S19-3058 Hohenstein HTTI

Cuidados & Manutenção

Wolin

7050.01 - 7050.47

7050.01

7050.02

7050.03

7050.04

7050.05

7050.06

7050.07

7050.08

7050.09

7050.10

7050.11

7050.12

7050.13

7050.14

7050.15

7050.16

7050.17

7050.18

7050.19

7050.20

7050.21

7050.22

7050.23

7050.24

7050.25

7050.26

7050.27

7050.28

7050.29

7050.30

7050.31

7050.32

7050.33

7050.34

7050.35

7050.36

7050.37

7050.38

7050.39

7050.40

7050.41

7050.42

7050.43

7050.44

7050.45

7050.46

7050.47